



KLYMAX

JAGD | BEHÖRDE | SPORT

BEDIENUNGSANLEITUNG – KLYMAX TB

Die KLYMAX TB stellt mit seiner Schraubverbindung die traditionelle Schalldämpfer Anbringungsmöglichkeit als Alternative zum KFL dar.

WICHTIG VOR DER VERWENDUNG DES SKADI TB:

Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Gewinde zu Ihrer Waffe verwenden und das Kaliber der Waffe mit der Kalibergruppe des Schalldämpfers übereinstimmt. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen führen! Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Büchsenmacher oder Fachhändler Ihres Vertrauens.

- Prüfen Sie ob Gewinde und Kaliber Ihrer Waffe mit dem vorliegenden Schalldämpfersystem übereinstimmen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mündungsgewinde am Lauf zu der Laufseelenachse konzentrisch ist.

VERWENDUNG UND MONTAGE – KLYMAX TB SCHALLDÄMPFER

Nun können Sie den KLYMAX TB Schalldämpfer vorsichtig, nach der Laufseelenachse ausgerichtet auf den Lauf aufschrauben. Beachten Sie die Schraubrichtung: Links oder Rechtsgewinde! Dabei gilt zu beachten, dass der Schalldämpfer komplett bis zum Anschlag handfest aufgeschraubt wird. Je nach Länge des auf dem Lauf befindlichen Gewindes kann sich der Anschlag entweder stirnseitig am Lauf oder hinter dem Gewinde am Gewindefreistich befinden.

Durch die beim Schuss auftretenden Schwingungen ist es möglich, dass sich der Schalldämpfer mit der TB Verbindung lockert. Es ist daher ratsam die Schraubverbindung bei längeren Schussserien zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR: Der Schalldämpfer kann sich beim Schießen stark erhitzen!

